



**RAVENOL TSi SAE 10W-40** es un aceite de motor tratado con alto contenido de aditivos que permite una operación de ahorro de energía debido a su aditivación, elección de aceites base y ajuste de viscosidad. Para garantizar la baja viscosidad de la clase SAE 10W, así como una baja pérdida por evaporación, **RAVENOL TSi SAE 10W-40** se produce a base de aceites de hidrocrackeo y polialfaolefinas (PAO) que corresponden a las demandas de alta tecnología. **RAVENOL TSi SAE 10W-40** contiene menos del 30% de polialfaolefinas (PAO).

## NOTAS DE APLICACIÓN

**RAVENOL TSi SAE 10W-40** es adecuado para todos los automóviles modernos con motores de gasolina y diesel durante todo el año; sin lodos en el motor, excelentes resultados durante la prueba de funcionamiento. Se garantiza una alta limpieza del motor también en caso de turboalimentación y un funcionamiento completo del catalizador, así como multiválvulas e inyecciones directas de diésel.

## CARACTERÍSTICAS

**RAVENOL TSi SAE 10W-40** ofrece:

- Alta resistencia a la abrasión
- Ahorro de combustible gracias a las características de funcionamiento sencillo
- Excelente característica detergente y dispersante
- Prevención de la formación de lodos negros
- Larga resistencia debido a la alta estabilidad a la oxidación.
- Excelente rendimiento de arranque en frío
- Muy buen comportamiento de viscosidad a temperatura
- Baja evaporación